

# En alkomätare som du kan lita på

# **Triplog AlcoTrue®**



Är du trött på alkomätare som inte visar tillförlitliga resultat?

Triplog AlcoTrue® alkomätare använder samma teknik som polisen använder i sina alkomätare. Detta gör att du vet att du får ett riktigt mätresultat som du kan lita på.

Triplog AlcoTrue® är lättanvänd och har ett smidigt format som gör att du kan bära den med dig i fickan.

Triplog AlcoTrue® kan du vara säker på att du inte av misstag sätter dig och kör bil när du varken får eller borde göra det på grund av alkohol.

#### **Avancerad sensorteknik**

Triplog AlcoTrue® Alkomätare använder en elektrokemisk sensor (bränslecell) utvecklad i Tyskland, som ger en snabb och korrekt analys när du lämnar ett utandningsprov.

#### **Lättanvänd**

Efter att du har startat Triplog AlcoTrue® är den redo att användas inom några sekunder och några knapptryckningar. En stor display visar sedan resultatet. De 20 senaste resultaten lagras i ett minne.

#### **Tillförlitlig**

Triplog AlcoTrue® är noggrant uttestad avseende mätnoggrannhet och uppfyller givetvis alla CE-märkningskrav. Produkten uppfyller alla våra högt ställda kvalitetskrav.

#### **Levereras komplett**

Triplog AlcoTrue® levereras komplett med 3 st AA-batterier och 3 st munstycken. Behöver du flera munstycken kan detta beställas.

Produkten levereras nykalibrerad och behöver sedan inte kalibreras förrän om 12 månader. Detta för att säkerställa att mätnoggrannheten bibehålls.

Visste du att 10000 människor förolyckas i trafiken varje år i Europa på grund av alkoholpåverkade förare?

I Sverige görs 14000-16000 körningar om dagen av alkoholpåverkade förare. Se till att inte du är en av dem. För att du skall vara säker på att du kör nykter, använd AlcoTrue® C Alkomätare.



|                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mätteknik             | Alkoholspecifik elektrokemisk sensor (bränslecell) från Bluepoint Medical i Tyskland                                                                                                                                     |
| Mätområde             | 0-5.0‰                                                                                                                                                                                                                   |
| Noggrannhet           | <p>Samma som polisens mätare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\pm 0.05\%</math> absolut upp till 1‰</li> <li>• 5% av mätresultatet mellan 1‰ och 2‰</li> <li>• 10% av mätresultatet över 2‰</li> </ul> |
| Uppvärmningstid       | Klar för utandningsprov inom 6s                                                                                                                                                                                          |
| Återhämtningstid      | Ca 2s vid 0‰, ca 5s vid 1‰                                                                                                                                                                                               |
| Display               | OLED färgdisplay (256 000 färger)                                                                                                                                                                                        |
| Ljudsignal            | Används bland annat vid utandningsprov och varningar                                                                                                                                                                     |
| Minne                 | De senaste 20 utandningsproven lagras i minnet                                                                                                                                                                           |
| Munstycken            | Separat förpackade. Med backventil.                                                                                                                                                                                      |
| Drifttemperatur       | -5 °C to +50 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Luftfuktighet         | 20-98% RH                                                                                                                                                                                                                |
| Lufttryck             | 600-1400 hPa                                                                                                                                                                                                             |
| Språk                 | Svenska/Engelska/Tyska                                                                                                                                                                                                   |
| Storlek               | 132x63x28 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Vikt                  | 175g inklusive batterier                                                                                                                                                                                                 |
| Strömförsörjning      | 3 st AA batterier. Klarar upp till 2000 utandningsprov                                                                                                                                                                   |
| Kalibreringsintervall | 12 månader                                                                                                                                                                                                               |
| I förpackningen ingår | <p>Triplog AlcoTrue Alkomätare</p> <p>3 st AA batterier</p> <p>3 st munstycken</p> <p>Bruksanvisning</p>                                                                                                                 |

#### Aterförsäljare: